

Typ		AMS 1708 A	AMS 1712 A	AMS 1716 A
Bestellnummer		390 442	390 462	390 482
EAN-Code		4026187280888	4026187280895	4026187280901
Eingänge (F-Buchsen)		16x Sat, 1x Terrestrisch		
Receiver-Ausgänge (F-Buchsen)		8	12	16
Abzweigdämpfung 5-862 MHz	[dB]	-20	-24	-24
Entkopplung Port to Port (Terr.)	[dB]	> 35		
Stammleitung 950...2200 MHz	[dB]	16x -1...-3		16x -2...-4
Abzweigdämpfung 950...2200 MHz	[dB]	-9...-3		
Entkopplung Port to Port (Sat.)	[dB]	> 26		
Maximaler Ausgangspegel (Sat.)	[dBμV]	100 @ 35 dB IMA (88 dBμV Vollband)		
Maximale Receiverlast	[mA]	70 plus LNB*		
LNB-Versorgung	[V]	9 / 300mA**		
Abmessungen (B x H x T)	[mm]	211 x 144 x 54		
Schirmung/EMV		CE (EN 60728-2), Klasse A		

* Die LNB-Stromaufnahme geht nur reduziert in die Receiver-Last ein

** 300 mA pro Sat-System. Die LNB-Speisung wird mit der HF umgeschaltet.