

Typ	GUT MMF 9							
Bestellnummer	540 144							
EAN-Code	4026187198633							
	Modem-Stichleitungsdose							

Frequenzbereich								
	[MHz]	5 - 65	65 - 85	85 - 109	109 - 204	204 - 862	862 - 1218	1218 - 1800

Anschlussdämpfung								
Data	[dB]	9 ± 1	9 ± 1	9 ± 1	9 ± 1	9 ± 1	9 ± 1	9 ± 1,5
TV		> 57	> 47***	> 9	9 ± 1*	9 ± 1	> 10	> 30

Entkopplung								
Data zu TV	[dB]	> 74	> 69	> 37	> 37	> 30***	> 30***	> 30***

Reflexionsdämpfung								
Data		> 16**** - 1,5/Okt. ab 40 MHz						
TV	[dB]	-	-	-	> 16**** - 1,5/Okt. ab 40 MHz	-	-	-
Eingang		> 16**** - 1,5/Okt. ab 40 MHz						

Schirmungsmaß: Klasse A + 10 dB

*) zusätzlich 0,5 dB an den Filterflanken möglich

**) alle Anschlüsse offen

***) mindestens -4 dB

****) mindestens -1 dB

Intermodulationsfestigkeit gemäß EN 60728-4 und UM TS 414 am Data- und TV-Anschluss bei Rückwegpegeln

2x 120 dBµV am Data-Anschluss und Surge 25 V mit 300 Ohm am Data- und TV-Anschluss

2x 120 dBµV am Data-Anschluss und Surge 1 KV 1,2 µs/50 µs mit 2 Ohm am Data- und TV-Anschluss

2x 120 dBµV am Data-Anschluss und Surge bei geschalteter 160 VDC mit 5 Ohm am Data- und TV-Anschluss